

| CruzPro Instrumenter og tilbehør | | Prisforslag inkl. mva NOK | Vekt kg | Beskrivelse |
|---|--|--|----------------|---|
| A-60 | Digitalt Amperemeter | kr 1,305 | 0.13 | Shuntstørrelse kan innprogrammeres. NMEA 0183 utgang. |
| AM-30 | Digital rovvinkel indikator med alarm | kr 4,090 | 0.13 | Enkel å kalibrere. For alle typer givere. Alarminnstilling for styrbord/babord. Ekstra ekstern alarmutgang. Giver leveres ikke. |
| ATB120A | 450 fot bronse gjennomgående ACTIV NMEA 0183 svinger | kr 3,105 | 1.95 | 140 meter dybdesvinger. Leveres med 9,7 meter kabel. NMEA standardsetninger \$SDBT og \$SDPT. 12 VDC, 0,050 A |
| ATB120B | 1000 fot bronse gjennomgående ACTIV NMEA 0183 svinger | | 1.95 | 300 meter dybdesvinger. Leveres med 9,7 meter kabel. NMEA standardsetninger \$SDBT og \$SDPT. 12 VDC, 0,050 A |
| ATB120AT | 450 fot bronse gjennomgående ACTIV dybde/temperatur NMEA 0183 svinger. | kr 3,595 | 1.95 | 140 meter dybdesvinger med temperaturgiver. Leveres med 9,7 meter kabel. NMEA standardsetninger \$SDBT, \$SDPT og \$SDMTW. 12 VDC, 0,050 A |
| ATB120BT | 1000 fot bronse gjennomgående ACTIV dybde/temperatur NMEA 0183 svinger. | | 1.95 | 300 meter dybdesvinger med temperaturgiver. Leveres med 9,7 meter kabel. NMEA standardsetninger \$SDBT, \$SDPT og \$SDMTW. 12 VDC, 0,050 A |
| ATT120A | 450 fot hekkmontert ACTIV NMEA 0183 svinger | kr 2,125 | 0.45 | 140 meter dybdesvinger. Leveres med 9,7 meter kabel. NMEA standardsetninger \$SDBT og \$SDPT. 12 VDC, 0,050 A |
| ATT120B | 1000 fot hekkmontert ACTIV NMEA 0183 svinger | | 0.45 | 300 meter dybdesvinger. Leveres med 9,7 meter kabel. NMEA standardsetninger \$SDBT og \$SDPT. 12 VDC, 0,050 A |
| ATT120AT | 450 fot hekkmontert ACTIV dybde/temperatur NMEA 0183 svinger | kr 2,615 | 0.45 | 140 meter dybdesvinger med temperaturgiver. Leveres med 9,7 meter kabel. NMEA standardsetninger \$SDBT, \$SDPT og \$SDMTW. 12 VDC, 0,050 A |
| ATT120BT | 1000 fot hekkmontert ACTIV dybde/temperatur NMEA 0183 svinger | | 0.45 | 300 meter dybdesvinger med temperaturgiver. Leveres med 9,7 meter kabel. NMEA standardsetninger \$SDBT, \$SDPT og \$SDMTW. 12 VDC, 0,050 A |
| ATU120A | 450 fot plastikk gjennomgående ACTIV NMEA 0183 svinger | kr 2,290 | 0.45 | 140 meter dybdesvinger. Leveres med 9,7 meter kabel. NMEA standardsetninger \$SDBT og \$SDPT. 12 VDC, 0,050 A |
| ATU120B | 1000 fot plastikk gjennomgående ACTIV NMEA 0183 svinger | | 0.45 | 300 meter dybdesvinger. Leveres med 9,7 meter kabel. NMEA standardsetninger \$SDBT og \$SDPT. 12 VDC, 0,050 A |
| ATU120AT | 450 fot plastikk gjennomgående ACTIV dybde/temperatur NMEA 0183 svinger. | kr 2,780 | 0.45 | 140 meter dybdesvinger med temperaturgiver. Leveres med 9,7 meter kabel. NMEA standardsetninger \$SDBT, \$SDPT og \$SDMTW. 12 VDC, 0,050 A |
| ATU120BT | 1000 fot plastikk gjennomgående ACTIV dybde/temperatur NMEA 0183 svinger. | | 0.45 | 300 meter dybdesvinger med temperaturgiver. Leveres med 9,7 meter kabel. NMEA standardsetninger \$SDBT, \$SDPT og \$SDMTW. 12 VDC, 0,050 A |
| BWA-20 | Vannlekkasje alarm | kr 1,470 | 0.18 | 9V alkaline batteri tilkobles. Batterivarighet i 2 år. Lavt-batteri alarm. 85db Alarm. Statisk giver, uten bevegelige deler. |
| CC-10/12 | 6 Amp 12VDC PWM Laderegulator | | 0.10 | Sikrer fullt ladet batteri (Pulse Width Modulated) |
| CC-10/24 | 6 Amp 24VDC PWM Laderegulator | | 0.13 | Sikrer fullt ladet batteri (Pulse Width Modulated) |
| CC-20 | 8 Amp 12VDC Automatisk Ladekontroller | | 0.11 | Ladekontroller med 3 LED-indikatorer. For våt- og gelebatterier. Justerbar utgang. 8 A. |
| CC-30 | 20 Amp 12VDC Automatisk Ladekontroller | | 0.11 | Ladekontroller med 3 LED-indikatorer. For våt- og gelebatterier. Justerbar utgang. 20 A. |
| CC-35 | 8 Amp, 3-steps PWM Laderegulator med automatisk utkobling ved lav spenning | | 0.18 | Sikrer fullt ladet batteri. LED-indikatorer. Automatisk utkobling om spenningen faller for lavt. 3-trinns spenningregulator (Bulk, absorbering og flytende) |

| CruzPro Instrumenter og tilbehør | | Prisforslag inkl. mva NOK | Vekt kg | Beskrivelse |
|---|--|--|----------------|--|
| CH-55 | Ankerspill kontroller, lavpris | kr 3,270 | 0.16 | Gir signal om hvor mye kjetting/tau som er ute, og angir batterispenning. |
| CH-60 | Ankerspill kontroller | | 0.16 | Gir signal om hvor mye kjetting/tau som er ute. Lavere hastighet de siste 1,5m, NMEA 0183 etc. |
| CH-110 | Ankerspill kontroller | | 0.16 | Gir signal om hvor mye kjetting/tau som er ute. Lavere hastighet de siste 1,5m, NMEA 0183 etc. Stort display |
| CS-60 | Tidsrele med 4 utganger/kanaler | | | |
| CT-60 | Klokke/Tidsteller med alarm | kr 1,635 | 0.13 | 12/24 timers klokke, nedtellingsfunksjon med 8 alarmmuligheter, NMEA 0183 utgang. |
| D-60 | Dybdemåler med alarm | kr 2,125 | 0.13 | Nøyaktig og kompakt.Måler fra 0,4-365 meter. Alarm for grunne, dybde og ankerslipp. Kjøøl-offset mm. Monteres i standard 52mm hull. |
| D-110 | Dybdemåler med alarm | kr 3,760 | 0.13 | Nøyaktig og kompakt.Måler fra 0,6-365 meter. Alarm for grunne, dybde og ankerslipp. Kjøøl-offset mm. Monteres i standard 52mm hull. |
| DI-60/8 | 8 Amp Lysdimmer og el.motor hastighetskontroller | kr 1,470 | 0.13 | Intelligent dimmer/kontroller. Husker siste innstilling. Av/på knapp. Nat/Dag lyssensor kan leveres separat. |
| DI-60/16 | 16 Amp Lysdimmer og el.motor hastighetskontroller | kr 1,795 | 0.13 | Intelligent dimmer/kontroller. Husker siste innstilling. Av/på knapp. Nat/Dag lyssensor kan leveres separat. |
| EFS-10/12 | 12V Automatisk Lensepumpekontroller | | 0.21 | Lensepumpe kontroller med føler og innebygd alarm. 12V. Viser hvor mange ganger den er aktivert. |
| EFS-10/24 | 24V Automatisk Lensepumpekontroller | kr 2,615 | 0.24 | Lensepumpe kontroller med føler og innebygd alarm. 24V. Viser hvor mange ganger den er aktivert. |
| EFS-20/12 | 12V Automatisk Lensepumpekontroller for 2 pumper | | 0.24 | Lensepumpe kontroller med føler og innebygd alarm. 12V. For 2 lensepumper. Viser hvor mange ganger den er aktivert. |
| EFS-20/24 | 24V Automatisk Lensepumpekontroller for 2 pumper | kr 3,105 | 0.30 | Lensepumpe kontroller med føler og innebygd alarm. 24V. For 2 lensepumper. Viser hvor mange ganger den er aktivert. |
| EH-55 | Motortimeteller, lavpris | | 0.13 | Viser forbrukte motortimer fra 000,0 - 9999 timer. 12/24 Volt |
| EH-60 | Motortimeteller inkl. turtimeteller og alarm for vedlikeholdsservice. | kr 1,635 | 0.13 | NMEA-0183 utgang. AV/PÅ-kontroll. 5-trinns baklys. Instrumentet kan innstilles for brukte motorer. 12 eller 24 volt. |
| ER-1 | Ekstern rele for Cruzpro instrumenter med ekstern alarmutgang | kr 815 | 0.06 | 10 amp rele for både Normalt åpen og Normalt stengt relekontakter. Spenning 10-30VDC. Kan drives av 0-5VDC signal. |
| ETM-20 | Motor/Ekstempertur monitor med alarm | kr 1,635 | 0.20 | Programmerbar temperaturalarm |
| F-60 | Digital tankmåler for drivstoff | | 0.13 | Høy/Lav alarm. Kan tilkobles alle standard tankgivere. NMEA 0183 utgang. |
| FU-60 | Digital tankmåler / Forbrukskalkulator med alarm | | 0.13 | Smart driftstoffmåler. Tilkobles tankgiver. Viser meget nøyaktig forbruk pr.time i gallons/liter og prosent. Alarm. NMEA 0183 utgang. |
| GD-10 | LPG/Bensin gass alarm med innebygd sensor | | 0.18 | Basismodell. 12V innbygd gass sensor og alarm. |
| | | | | |
| GD-20B | LPG/Bensin gass detektor og solenoidkontroll. 2 sensorer kan tilkobles | kr 2,940 | 0.30 | Ekstern sensor med kabel. Sensorfølsomhet kan justeres. Ekstra sensor kan monteres. Automatisk solenoidventil kontroll. Alarm. |
| GD-55 | LPG/Bensin gass detektor med alarm | kr 1,960 | 0.27 | Sensor i kabel. |
| HA-60 | Digital kjølvinkel måler med innebygd sensor | | 0.18 | Digital kjølvinkel måler, med alarm. -50 til +50 grader. Intern sensor i instrumentet. Nøyaktighet +/- 1 grad. NMEA utgang eller ekstra ekstern alarm. |
| HY-60 | Digital hydraulisk trykkviser for 4-20 mV givere | | 0.13 | Måler trykk opptil 680 bar. Lav og høyalarm. NMEA-0183 utgang evt. ekstra alarmutgang. |

| CruzPro Instrumenter og tilbehør | | Prisforslag inkl. mva NOK | Vekt kg | Beskrivelse |
|---|---|----------------------------------|----------------|--|
| LA-20B | Multi alarm 105 dB og 8A lysblinker | kr 1,635 | 0.13 | Multi-Alarm med 5 innganger. 105dB. Kan også kobles til lysene - Blinkende lys. Max 8 A. |
| MaxDS-110 | Multifunksjonsinstrument. 10 funksjoner med bl. Dybde, fart | | | Multifunksjon dybde/fart instrument med 3 digitale tallverdier og 2 skalverdier i skjermbildet. Dybde, fart sjøvannstemperatur, trip- og totallog, tidslog og ur. 12/24 DVC. Variabelt utvalg av givere tilgjengelig. Monteres i normalt 52mm hull. Stor LCD skjerm, og trykknapper. |
| MaxRP-110 | NMEA 0183 bruker konfigurert data repeater med pc software og USB/Serieport konverter | | | NMEA 0183 mottaker/repeater instrument med 3 digitale tallverdier og 2 skalverdier i skjermbildet som viser NMEA 0183 data som dybde, fart, GPS peiling mot Waypoint, etc (over 5800 setninger). 12/24 DVC. |
| MaxVu-110 | Multifunksjonsinstrument. Brukerkonfigureres også med Windows PC | | 0.40 | Instrumentet kan vise 5 instrumenter samtidig pr. side. Har 16 sider. 34 forskjellige signaler inn. Fungerer med alle kurrante tank- og motorgivere. 12 og 24 volt DC |
| NC-20/4 | 4 kanalers NMEA til RS-232 omformer/kombinator | kr 3,270 | 0.13 | Samleinstrument for instrumenter med NMEA0183 utganger for omforming til signaler for datamaskin. |
| NC-20/8 | 8 kanalers NMEA til RS-232 omformer/kombinator | | 0.14 | Samleinstrument for instrumenter med NMEA0183 utganger for omforming til signaler for datamaskin. |
| OP-60 | Digital oljetrykksmåler med alarm | | 0.13 | Unik programmerbar lav/høy trykkalarm. Passer alle standard givere. NMEA 0183 utgang. |
| PcFF-80 | CruzPro PC Basert høyopløselig farge-Ekkolodd/vanntemp for WIN 98, NT, 2000, SE, XP | kr 13,080 | 1.50 | DSP (Digital Signal Processor) Multi Function 50/200 kHz, 2500 ft. Ekkolodd for Microsoft Windows. Dybdegiver med temperatursensor, interface boks, kabler og Windows Software medfølger (CD). |
| PY-60 | Digital 1200deg C Pyrometer med minne og alarm med k type Thermocouple | | 0.27 | Pyrometer -20 deg C til 1100 deg C. Komplet med K-type thermocouple. NMEA 0183 utgang. |
| RH-60 | RPM / Motortimer/ Tidsforbruk med alarm | kr 3,270 | 0.13 | Turteller med alarm. Husker max. RPM, motor timer og gir forbrukt tid pr.tur. NMEA 0183 utgang. |
| RH-110 | RPM / Motortimer/ Tidsforbruk med alarm | kr 4,080 | 0.13 | Turteller med alarm. Husker max. RPM, motor timer og gir forbrukt tid pr.tur. NMEA 0183 utgang. |
| RP-60 | Intelligent NMEA 0183 Remote Data Repeater for 4 instrumenter | kr 3,270 | 0.13 | Repeater 4 instrumenter med NMEA 0183 utganger. Ypperlig som ett samleinstrument til styreposisjon nr.2. Kan programmeres. |
| RP-110 | Intelligent NMEA 0183 Remote Data Repeater for 4 instrumenter | | 0.13 | Repeater 4 instrumenter med NMEA 0183 utganger. Ypperlig som ett samleinstrument til styreposisjon nr.2. Kan programmeres. |
| SA-20 | Sikkerhetsalarm med 3 sensorer | kr 2,940 | 0.18 | Sikkerhetssystem for båt. Inkludert 2 magnetbrytere og 1 trykksensor(tråkkesensor) Kan tilkoble flere sensortyper. |
| SAR-20 | Spenningsregulator. 4-stepps | | 0.26 | SAR (Smart Alternator Regulator). 12 og 24V. For bly-og gel-batterier. Temperaturføler inkludert. |
| SB-2 | Sender Buffer. Digital-analog omformer | kr 1,140 | | Ved å installere Cruzpro instrumenter kan omformeren gi signaler til de gamle analoge instrumenter, slik at begge kan benyttes. SB-2 for 2 instrumentserier. |
| SBS-30 | Batteriladerele | | | Ved lading av to batterier styrer releet batteriladingen slik at hovedbatteriet lades først. |
| SLT-60 | Speed, Log, Tidsforbruk, Race Timer & Vanntemperaturmåler (uten givere) | kr 1,960 | 0.13 | Trip computer med temperaturmåler og forbrukt tid. Ulike givere kan leveres. NMEA 0183 utgang. |
| SLT-110 | Speed, Log, Tidsforbruk, Race Timer & Vann | kr 3,105 | 0.13 | Trip computer med temperaturmåler og forbrukt tid. Ulike givere kan leveres. NMEA 0183 utgang. |
| SOG1 | GPS NMEA 0183 til fart signal omformer | | | Omformer GPS NMEA 0183 setning (\$GPRMC) til analogt fartsignal og kan derfor kobles på et analogt fartsinstrument. 0,01-60,00 knop. Ingen givere er påkrevet i båten. |
| T-60 | Vanntemperaturmåler med alarm | | 0.13 | Kjølevann- eller oljetemperaturmåler med alarm. Fungerer med alle standard givere. |
| T-65 | Digital temperaturmåler for 3 ulike områder | | 0.13 | Minus 29 til pluss 60 grader. Alarmer for høye og lave temperaturer. NMEA 0183 utgang. 12/24V. |
| TL-55 | Tankmåler | kr 1,635 | 0.13 | Alarm for høyt og lavt nivå. Fungerer med alle standard tankgivere. NMEA 0183 utgang. |
| TL-60 | Tankmåler for 3 tanker med alarm | kr 3,270 | 0.13 | Viser tanknivåene i gallons, liter eller prosent. Alarmer for høye og lave nivåer. NMEA 0183 utgang. |

| CruzPro Instrumenter og tilbehør | | Prisforslag inkl. mva NOK | Vekt kg | Beskrivelse |
|---|---|----------------------------------|----------------|---|
| V-55 | Digitalt Voltmeter & Alarm | | 0.13 | Programmerbar høy og lav spenningsalarm. NMEA 0183 utgang. |
| V-60 | Digitalt Voltmeter & Alarm for 3 batteribanker | | 0.13 | Viser spenningen for inntil 3 batteribanker. Alarm. NMEA 0183 utgang. |
| VAF-60 | AC / Volts / Amps / Frequency / kW Monitor / med Sensorer. For generatorer. | | 0.38 | Multi-meter for generatorkontroll. ACVolt, Ampere, Frekvens og kiloWatt. Høy og lav alarm for AC Volt og frekvens. Kan også stenge av generatoren. |
| VAF-110 | AC / Volts / Amps / Frequency / kW Monitor / med Sensorer. For generatorer. | | 0.38 | Multi-meter for generatorkontroll. ACVolt, Ampere, Frekvens og kiloWatt. Høy og lav alarm for AC Volt og frekvens. Kan også stenge av generatoren. |
| VAH-60 | Batterimeter. Volts / Amps / Amp-timer Monitor med 150A Shunt | kr 3,470 | 0.23 | Gir deg full kontroll over batteribanken. Viser strøm inn og ut på batteriet, hvor stor spenning som er igjen og hvor mange amperetimer som er tilgjengelig. Alarm gir deg signal når batteriet må lades opp. Leveres med 150 ampere shunt. NMEA 0183 utgang. |
| VAH-65 | Batterimeter for 3 batteribanker. Volts / Amps / Amp-timer Monitor med 450A Shunt | | | Som VAH-30, men for 3 batteribanker. Amperetimer (Ah) for 1 batteribank, normalt forbruksbanken. Leveres med 450 A shunt. NMEA utgang. |
| VAH-110 | Batterimeter. Volts / Amps / Amp-timer Monitor med 150A Shunt | | 0.23 | Gir deg full kontroll over batteribanken. Viser strøm inn og ut på batteriet, hvor stor spenning som er igjen og hvor mange amperetimer som er tilgjengelig. Alarm gir deg signal når batteriet må lades opp. Leveres med 150 ampere shunt. NMEA 0183 utgang. |
| WPT-65 | Sjøvannstemperatur måler | | 0.13 | Sjøvannstemperaturmåler fra 0-32 C. NMEA 0183 utgang. Fungerer med 10 kOhm termister temperaturgiver eller CruzPro THT-1 gjennomgående eller TMT-1 hekkgiver. |

| GIVERE, TILBEHØR, RESERVEDELER | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|------|--|
| BOL-1 | Botl-On temp. Sensor for WTP-35, reserve batteritemp. Sensor for SAR20 | | 0.17 | 10k ohm termistor temperaturgiver med 5 meter kabel. Forsinket kobbersko med M12 hull. Passer for bruk til T35, WTP35 digitale instrumenter og reserve temperatursensor til SAR20. |
| BWA-21 | Reserve vann sensor for BWA-20, EFS-10/-20 | kr 450 | 0.17 | |
| CH-11 | Reserve Magnet for CH-30 | kr 35 | 0.03 | |
| CH-31 | Reserve Magnet sensor for CH-30 (Svart eller hvit) | kr 145 | 0.06 | |
| DC-55/60/65 | Deksel for rektangulære instrumenter | | 0.02 | |
| DC-110 | Deksel for rektangulære instrumenter | | 0.04 | |
| DI-31 | Ekstern lys sensor med 5m kabel for for DI-30 | | 0.14 | |
| GD-27 | Reserve LPG / Bensin gass sensor med 5m kabel for GD20B og GD-55 | | 0.14 | Ferdig kalibrert fra produsent |
| GT-1 | Tannhjulsensor for RH-60 og RH-110 | | | |
| SA-21 | Ekstra Magnet Reed Switch/Magnet for SA-20 | kr 145 | 0.06 | |
| SA-22 | Ekstra trykkføler for SA-20 | kr 540 | 0.10 | |
| SH-50 | 50 Amp Shunt | | 0.11 | |
| SH-150 | 150 Amp Shunt | kr 630 | 0.11 | |
| SH-450 | 450 Amp Shunt | kr 810 | 0.35 | |
| SHF-220 | 220mm tank giver for TL-30 & TL-25 | kr 1,080 | 0.34 | Tankgiver med montert nippel for rensing (backflush) uten demontering av giver. |

| CruzPro Instrumenter og tilbehør | | Prisforslag inkl. mva NOK | Vekt kg | Beskrivelse |
|---|---|--|----------------|---|
| SHF-320 | 320mm tankgiver for TL-30 & TL-25 | kr 1,170 | 0.34 | Tankgiver med montert nippel for rensing (backflush) uten demontering av giver. |
| TH-1 | Reserve temperaturføler for PY-60 Pyrometer | | 0.20 | Termoelement Ø3 mm L=150 mm rustfritt stål isolering. M8 gjenget. 1100 grader C |
| TH-2 | Reserve temperaturføler for PY-30 Pyrometer | | 0.20 | Termoelement Ø6,6 mm L=65 mm rustfritt stål isolert tipp. Med pakknippel. 1100 grader C |
| THD-1 | Plastikk gjennomgående dybdegiver med 9m kabel 120kHz for D-30 | kr 1,260 | 0.62 | Giver dimensjoner 1.825" OD x 2 7/8" Long (46.6mm OD x 71mm long) |
| THD-2 | Plastikk gjennomgående dybdegiver med 9m kabel 120kHz for D-110 | | 0.62 | Giver dimensjoner 1.825" OD x 2 7/8" Long (46.6mm OD x 71mm long) |
| THD-4 | Bronse gjennomgående dybdegiver 120kHz, med phot-plugg for D-110 | | 0.62 | Ø50,8 x 88 mm |
| THD-5 | Bronse gjennomgående dybdegiver 120kHz, lang stamme med phot-plugg for D-110 | | 0.62 | Ø20,5 x 128,5 mm |
| THDT-1 | Plastikk gjennomgående dybde/temperaturgiver med 9m kabel 120kHz for DTF-30 | | 0.45 | Giver dimensjoner 2" OD x 2 7/8" Long (50.8mm OD x 71mm Long) |
| THDT-2 | Plastikk gjennomgående dybde/temperaturgiver 50/200kHz for PcFF-20 | | 0.68 | Giver dimensjoner 2" OD x 2 7/8" Long (50.8mm OD x 71mm Long) |
| THDT-4 | Bronse gjennomgående dybde/temperaturgiver 50/200kHz for PcFF-20 | | 1.93 | Giver dimensjoner 2" OD x 3 3/8" Long (50.8mm OD x 88mm Long) |
| THDT-5 | Bronse m/lang stamme gjennomgående dybde/temperaturgiver 50/200kHz for PcFF-20 | | 2.20 | Stamme dimensjon .825" x 5 1/16" Long (20.5mm OD x 128.5mm Long) |
| THST-1 | Plastikk gjennomgående fart/temp giver med 9m kabel for SLT-30 | kr 1,620 | 0.48 | Giver dimensjoner 2" OD x 2 7/8" Long (50.8mm OD x 71mm Long) |
| THST-2 | Plastikk gjennomgående fart/temp giver med 9m kabel for SLT-110 med 5 pins Fuji connector | | 0.48 | Giver dimensjoner 2" OD x 2 7/8" Long (50.8mm OD x 71mm Long) |
| THST-3 | Bronse uttagbar gjennomgående Speed/temperaturgiver med 9 m kabel og plugg for SLT110 med 5 pins Fuji connector | | 0.48 | Giver dimensjoner 2" OD x 2 7/8" Long (50.8mm OD x 71mm Long) |
| THT-1 | Bronse gjennomgående vanntemperatur giver med 9m kabel for WTP-35 | | 0.48 | Giver dimensjoner 1/2" OD x 3 1/2" Long (12.5mm OD X 88mm Long) |
| TMD-1 | Hekkgiver for dybde med 7,6m kabel 120kHz for D-30 | kr 1,080 | 0.42 | |
| TMD-2 | Hekkgiver for dybde med 7,6m kabel 120kHz for D-110 med phono plugg. | | 0.42 | |
| TMDT-1 | Hekkgiver for dybde/temp med 7,6m kabel 120kHz for D-30 | | 0.45 | |
| TMDT-6 | Plastikk hekk giver for dybde/temp med 7,6m kabel for PcFF20 | | 0.45 | |
| TMST-1 | Hekkgiver for fart/temp med 7,6m kabel for SLT-30 | kr 1,260 | 0.68 | |
| TMST-2 | Hekkgiver for fart/temp med 7,6m kabel for SLT-110 med 5 pins Fuji connector | kr 1,440 | 0.68 | |
| TMT-1 | Hekkgiver i plast for vanntemperatur med 9m kabel for WTP-35 | | 0.28 | |
| VTCT-1 | Ekstra Volt / Strøm omformer. For VAF-30 | | 0.28 | |